



## Standard udstyr

Kip af sav med elektronisk udlæsning, med håndhjul (Sega 300/315) eller elektronisk (Sega 400).

Elektronisk løft af klinge (Sega400).

Sidebord med alu-lineal, for hurtig vinkelsnit.

Anodiseret alu-slæde, løbende på hærdede stålføringer, fastgjort til rullebord med mekanisk system.

Rullebord med udvidet stopsystem.

Nødstop trykknop på maskinens forside.

Overbelastningssikring.

Klingebeskyttelseskærm monteret på spaltekniven, med afsugningsstuds(Sega300/315).

Overliggende Klingebeskyttelseskærm (Sega400)

Manuelt højre sideland med positions aflæsning med meterskala, med mikrometrisk indstilling.

Forridser med uafhængig motor(Sega315/400) med ekstern set-up og

stop for hurtig genpositionering.

Model	Sega 300	Sega 315	Sega 400
Art.-Nr.			
<b>Tekniske data</b>			
Arbejdsbord	760x550 mm	760x550 mm	850x598 mm
Klinge omdrejninger	4500 o/m	4500 o/m	4500 o/m
Forrids omdrejninger	7000 o/m	7000 o/m	7000 o/m
Klinge max diameter	300mm	315 mm	400 mm
Forrids diameter	90mm	90 mm	90mm
Skærehøjde 45/90°	75/95 mm	80/112 mm	90/130 mm
Bredde ml. klinge og anslag	1200 mm	1200 mm	1400 mm
Rullebord/slæde	2600x385 mm	2800x385 mm	3200x385 mm
Motor 3-fase	4kw	5,5kw	5,5kw
Motor Forridser 1-fase		0,75kw	0,75kw
Elektronisk hæve/sænke af klinge			ja
Elektronisk udlæsning af grader		ja	ja
Elektronisk tilt af klinge			ja

Model	Sega 300	Sega 315	Sega 400
<b>Ekstra tilbehør</b>			
Rullebord/slæde 1600	Tilvalg		
Rullebord/slæde 2200	Tilvalg		
Rullebord/slæde 2600	standard		
Rullebord/slæde 2800		standard	Tilvalg
Rullebord/slæde 3200		Tilvalg	standard
Rullebord/slæde 3800		Tilvalg	Tilvalg

